

Wichtige Hinweise

Standex-Produkte werden mit großer Sorgfalt hergestellt und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Lackmaterialien sind allerdings Halbfabrikate, die erst durch die richtige Verarbeitung zum Endprodukt werden, einer Lackierung, die alle Anforderungen an Schutz und Optik erfüllt. Sie als Verarbeiter tragen daher wesentlich zum optimalen Ergebnis bei.

Bitte die Verarbeitungsempfehlungen einhalten, keine anderen Verdünnungen oder Härter einsetzen und angegebene Temperaturen und Trocknungsbedingungen beachten.

Sicherheits-Hinweise

Bitte beachten Sie unbedingt Ihren persönlichen Gesundheitsschutz (Atemschutz, Hautschutz, ggf. Gehörschutz bei Maschinenarbeiten) und die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen.

Reste von Lackmaterialien und Reinigungsmitteln ordnungsgemäß entsorgen, nicht in den Hausmüll geben oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Lackmaterialien vor Kindern sicher aufbewahren.

Alle Lackprodukte nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten, das gilt auch für wasserverdünnbare Materialien.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte Ihren Standox Lackdepot-Fachhändler an.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen Ihrer Lackierarbeit.

Überreicht durch Ihr Lack-Depot



Produkt-Steckbrief Standex Soft-Spachtel

Der Vielseitige



44089395

Einfach sicher lackieren.

Die Verarbeitung auf einen Blick


Stadox Soft-Spachtel

Vorbehandlung / Reinigung



Untergrundvorbehandlung
siehe **Stadox**

Mischen




2-3% Stadox Härtepaste
potlife 4-5 min/20° C

Spachteln



Spachteln

Trocknen



Lufttrocknung 15-20 min
bei 20° C

Schleifen



Grobschliff P80-P120
Feinschliff P180-P280

Spritzen



Stadox Grundierungen
und Grundierfüller

Produkt-Typ

Zweikomponenten
Polyester-Ziehspachtel

Einsatzgebiet

Grobspachtel
Feinspachtel

Untergründe

Blankes Stahlblech
Blankes Aluminiumblech
Blankes verzinktes Blech
GfK-UP (Polyesterharz
faserverstärkt)
Harte Altlackierungen

Besondere Eigenschaften

Einfache Verarbeitung
Hohe Füllkraft
Hohe Standfestigkeit
Leichte Schleifbarkeit
Schichtdicke max. 1500µm

Packungsgröße/ Artikelnummer

beige 2 kg / 86948
grau 2 kg / 86751